



## FICHA TÉCNICA

**ERC by Fastlink**

**Nivelador de Andén Hidráulico Tipo Swing Lip**

**Modelo: ERC-SL15T**

## DESCRIPCIÓN GENERAL

El Nivelador de Andén Hidráulico ERC by Fastlink modelo ERC-SL15T ha sido diseñado para facilitar una transferencia segura y eficiente de mercancías entre el muelle de carga y los vehículos de transporte.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Característica              | Especificación                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modelo                      | ERC-SL15T                                                    |
| Tipo                        | Nivelador de Andén Hidráulico con Labio Abatible (Swing Lip) |
| Capacidad de Carga Dinámica | 15 toneladas                                                 |
| Dimensiones                 | 2000 mm (ancho) x 2500 mm (largo) x 600 mm (alto)            |
| Espesor de Plataforma       | 8 mm                                                         |
| Longitud del Labio          | 400 mm                                                       |
| Sistema Hidráulico          | Accionamiento electrohidráulico con doble cilindro principal |
| Alimentación Eléctrica      | 220 VAC, Monofásico, 60 Hz                                   |
| Panel de Control            | Control individual con pantalla indicadora                   |
| Protección Contra Impactos  | Topes amortiguadores anti-colisión incluidos                 |
| Seguridad de Mantenimiento  | Barra mecánica de soporte incluida                           |
| Material                    | Acero galvanizado por inmersión en caliente                  |
| Acabado                     | Galvanizado de alta resistencia a la corrosión               |
| Garantía                    | 14 meses contra defectos de fabricación                      |

## APLICACIONES

Centros de distribución, almacenes logísticos, plantas industriales, bodegas de almacenamiento y terminales de carga.

